

Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<p>Dimensiones</p> <p>GR™-20J</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura de trabajo 7,70 m• Alcance horizontal de trabajo 3,25 m• Altura de la articulación del brazo 4,25 m• Capacidad de carga 200 kg• Plumín de 1,61 m con recorrido de 140° <p>GR™-26J</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura de trabajo 9,90 m• Alcance horizontal de trabajo 3,15 m• Altura de la articulación del brazo 6,70 m• Capacidad de carga 200 kg• Plumín de 1,45 m con recorrido de 140°	<p>Cesta</p> <ul style="list-style-type: none">• Cesta estándar de acero de 0,90 m x 0,75 m con barandilla central deslizable <p>Potencia</p> <ul style="list-style-type: none">• 24 V DC (12 baterías de 2V, tracción 250 Ah) con cargador de batería automático de 30 Amp 24 V a bordo e indicador de carga de batería <p>Neumáticos</p> <ul style="list-style-type: none">• No dejan marcas	<p>Opciones de productividad</p> <ul style="list-style-type: none">• Predisposición aire comprimido en plataforma ⁽¹⁾• Cableado AC a la plataforma• Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción)• Aceite hidráulico biodegradable ⁽¹⁾• Luz intermitente• Track & Trace ⁽²⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento)
<p>Productividad</p> <ul style="list-style-type: none">• Rotación de la torreta hidráulica• Sistema de elevación y funcionamiento proporcional• Conducción posible en la máxima altura• Altura de la entrada de la plataforma de 15 cm• Mástil hidráulico de acero rígido sin necesidad de mantenimiento• Ancho compacto, 99 cm• Altura replegada de 1,99 m• Bajo peso• Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo• Tracción en las ruedas traseras con freno eléctrico de estacionamiento• Transmisión trasera eléctrica directa con freno de estacionamiento eléctrico• Dirección por ruedas delanteras• Interruptor de descarga del freno• Chasis con cubiertas de ABS reforzadas• Puntos de sujeción para cuerda• Puntos de enganche para cabrestante• Sistema de habilitación a la traslación• Bocina• Contador horario• Alarma de descenso e inclinación• Alarma de traslación• Válvula de descenso manual de la plataforma• Interruptores de parada de emergencia en controles de base y en plataforma		
<p>Potencia</p> <ul style="list-style-type: none">• Cargador de batería automático de 25 amp.		

⁽¹⁾ Opción solo instalada en fábrica

⁽²⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años