

ZOOMLION

PRODUCTOS ELEVADORES DE TIJERA

ZS1623RT

Cumplir con normas CE/ANSI/CSA

VENTAJAS DEL PRODUCTOS

- ▶ Con el sistema de potencia lateralmente montado, se facilita el mantenimiento, y se puede controlar los ruidos.
- ▶ Con la plataforma de gestión de alquiler y monitoreo remoto inteligente de los elevadores para trabajo en alturas de Zoomlion, se puede realizar rápidamente el posicionamiento del equipo, el diagnóstico de fallas y la gestión de operaciones.
- ▶ La eficiente interfaz de interacción persona-computadora y sistema de auto-diagnóstico de fallas.
- ▶ Nivelación automática, rápida y confiable.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Configuración estándar

Control proporcional	Sistema de freno automático
Zumbador de acción	Sistema de descenso de emergencia
Barandilla plegable	Botón de parada de emergencia
Luz estroboscópica de trabajo	Sistema de diagnóstico de fallas
Varilla de soporte para inspección de seguridad	Plataforma de monitoreo remoto y gestión de alquiler
Sistema de protección de inclinación	Sistema de sensor de carga
Puerta de autocierre de plataforma	

Funciones opcionales

- ▶ Luz de trabajo de plataforma.
- ▶ Fuente de alimentación CA a plataforma.
- ▶ Tubo de guía de gas a plataforma.



ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
E-mail: awm@zoomlion.com

Add: ZOOMLION Wangcheng Industrial Park, Tengfei Road 997, Changsha, Hunan, China
Web: www.en.zoomlion.com

ZOOMLION

PLATAFORMA ELEVADORA DE TIPO TIJERA AUTOPROPULSADA A CAMPO TRAVIESA PARA TRABAJOS AÉREOS

ZS1623RT

Cumplir con normas CE/ANSI/CSA

Modelo	ZS1623RT	
	Imperial	Métrico
Dimensión		
Altura máxima de trabajo	59ft	18m
A - Altura de plataforma máxima	52ft 6in	16m
B - Altura de plataforma mínima	6ft 8in	2.03m
C - Longitud de plataforma de trabajo	13ft 1in	3.98m
D - Anchura de plataforma de trabajo	6ft	1.83m
Dimensión de extensión de plataforma	4ft 3in	1.3m
Altura del elevador (barandilla desplegada)	10ft 4in	3.16m
E - Altura del elevador (barandilla plegada)	8ft 1in	2.47m
F - Longitud de la máquina	16ft	4.88m
G - Anchura de la máquina	7ft 7in	2.3m
H - Distancia entre ejes	9ft 6in	2.9m
I - Distancia mínima sobre el suelo	11in	0.275m
Rendimiento		
Carga nominal	1500lb	680kg
Carga de trabajo segura de plataforma extendida	510lb	230kg
Altura máxima para conducción	29ft 6in	9m
Número máximo de trabajadores	4	
Velocidad (estado plegado)	4mph	6.5km/h
Velocidad (estado elevado)	0.3mph	0.5km/h
Radio de giro - interior	9ft	2.75m
Radio de giro - exterior	19ft	5.8m
Duración de subida/ bajada	60/65s	
Ángulo máximo de trabajo	40%	
Ángulo de trabajo máximo (lateral/ vertical)	2°/3°	
Accionamiento	4WD	
Neumáticos	315/55 D20 Neumáticos rellenos de espuma	
Potencia		
Modelo del motor	Kubota v2403-M-DI	
Potencia del motor	36kw/2600rpm	
Tanque de aceite hidráulico	27.7 (us gal)	105L
Tanque de aceite diésel	26.4 (us gal)	100L
Peso		
Peso de toda la máquina	19070lb	8650kg

